

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. 0099/CPR/A60/1004

- Código de identificación única del producto tipo:
*Áridos para mezclas
12,5/20*
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 (4):
*Áridos para mezclas
12,5/20*
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carretas, aeropuertos y otras zonas pavimentadas
- Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):
NOGALES CARRILLO, S.L.
Gabriel y Galán, 30, 06490, Puebla de la Calzada (Badajoz)
Tel. +34924455934
Fax: +34924455934
Email: info@nogalescarrillo.com
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura el RPC, anexo V:
Sistema 2+
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Organismo notificado para el control de producción en fábrica AENOR N° 0099 que ha llevado a cabo la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, por sistema 2+ 0099/CPR/A60/xxxx de fecha 16/01/2018.
- Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	Tamices UNE (mm)	PROMEDIO Pasa %
Tamaño	12,5/20	EN 13043:2002 EN 13043:2004/AC	40	100,00
Granulometría	G _C 85/15		31,5	100,00
Forma de las partículas	<15% (F ₁₅)		25	100,00
Densidad	≤2.650 (grs/cm ³)		20	85,2
Porcentaje caras de fractura	C ₁₀₀₀		16	63,8
Finos	<2% (f ₂)		14	27,7
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	≤15% (LA ₁₅)		12,5	7,6
Resistencia al pulimento	>50%(PSV ₅₀)		10	2,1
Resistencia hielo-deshielo	Cumple		8	1,4
Cloruros	≤0,05%		6,3	1,4
Azúfre total	<1%		4	1,4
Contaminantes Orgánicos Ligeros	Cumple		2	1,4
Absorción de agua	≤0.6 % (W ₂₄ 1)		1	1,4
Reactividad álcali/silice	Cumple		0,25	1,4
			0,125	1,4
			0,063	1,4
Granulometría típica		G _{25/15}		

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante por:

ANTONIO NOGALES CARRILLO



PUEBLA DE LA CALZADA A 9 DE ENERO DE 2018