

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. 0099/CPR/A60/1004

- Código de identificación única del producto tipo:
Áridos para hormigón
6,3/12,5
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 (4):
Áridos para hormigón
6,3/12,5
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Áridos para hormigón
- Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):
NOGALES CARRILLO, S.L.
Gabriel y Galán, 30, 06490, Puebla de la Calzada (Badajoz)
Tel. +34924455934
Fax: +34924455934
Email: info@nogalescarrillo.com
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura el RPC, anexo V:
Sistema 2+
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Organismo notificado para el control de producción en fábrica AENOR Nº 0099 que ha llevado a cabo la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, por sistema 2+ 0099/CPR/A60/xxxx de fecha 16/01/2018.
- Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	Tamices UNE (mm)	PROMEDIO Pasa %
Tamaño	6,3/12,5	EN 12620:2003+A1:2009	40	100,00
Granulometría	Gc 85 / 20		31,5	100,00
Forma de las partículas	≤15 (F _{1,6})		25	100,00
Densidad	≤2.7 (grs/cm ³)		20	100,00
Contenido en conchas del árido grueso			12,5	99,8
Finos	<1.5 (f _{1,5})		10	51,4
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	≤20% (LA ₂₀)		8	16,1
Resistencia al pulimento	≥50 (CPA ₅₀)		6,3	3,5
Resistencia a la abrasión			5,6	1,5
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados			4	1,1
Cloruros	≤0.05%		2	1,1
Sulfatos solubles en ácido	<0.2% (AS _{0,2})		1	1,1
Azufre total	<1%		0,5	1,1
Contaminantes Orgánicos Ligeros	CUMPLE		0,25	1,1
Absorción de agua	<0.9 %		0,125	1,1
Reactividad álcali/sílice	CUMPLE		0,063	1,1

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante por:

ANTONIO NOGALES CARRILLO



PUEBLA DE LA CALZADA A 9 DE ENERO DE 2018