

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. 0099/CPR/A60/0764

- Código de identificación única del producto tipo:
Áridos para morteros
0/4
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 (4):
Áridos para morteros
0/4
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Áridos para morteros
- Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):
NOGALES CARRILLO, S.L.
Gabriel y Galán, 30, 06490, Puebla de la Calzada (Badajoz)
Tel. +34924455934
Fax: +34924455934
Email: info@nogalescarrillo.com
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura el RPC, anexo V:
Sistema 2+
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Organismo notificado para el control de producción en fábrica AENOR N° 0099 que ha llevado a cabo la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, por sistema 2+ 0099/CPR/A60/0764 de fecha 17/09/2011.
- Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Tamaño	0/4	EN 13139:2002
Granulometría		
Forma de las partículas		
Densidad	<2.650 (grs/cm ³)	
Contenido en conchas del árido grueso		
Finos	<5% Categoría 2	
Resistencia al pulimento		
Resistencia a la abrasión		
Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados		
Cloruros	Cumple	
Sulfatos solubles en ácido	<0.2% (AS _{0,2})	
Azufre total	<1%	
Contaminantes Orgánicos Ligeros	Cumple	
Contenido de carbonato en el árido fino para superficies pavimentadas de hormigón		
Componentes que afectan a la estabilidad de volumen de escorias de horno alto enfriadas por aire		
Absorción de agua	1.5 %	
Reactividad álcali/silice	Cumple	
Tolerancia granulometría típica (tamiz 4 mm)		

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante por:

ANTONIO NOGALES CARRILLO



PUEBLA DE LA CALZADA A 21 DE JULIO DE 2014