

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**No. 0099/CPR/A60/1004**

- Código de identificación única del producto tipo:  
*Áridos para mezclas 6,3/12,5*
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 (4):  
*Áridos para mezclas 6,3/12,5*
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:  
*Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carretas, aeropuertos y otras zonas pavimentadas*
- Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11 (5):  
**NOGALES CARRILLO, S.L.**  
**Gabriel y Galán, 30, 06490, Puebla de la Calzada (Badajoz)**  
**Tel. +34924455934**  
**Fax: +34924455934**  
**Email: [info@nogalescarrillo.com](mailto:info@nogalescarrillo.com)**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura el RPC, anexo V:  
**Sistema 2+**
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:  
**Organismo notificado para el control de producción en fábrica AENOR N° 0099 que ha llevado a cabo la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica y expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, por sistema 2+ 0099/CPR/A60/xxx de fecha 16/01/2018.**
- Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	Tamices UNE (mm)	PROMEDIO Pasa %
Tamaño	6,3/12,5	EN 13043:2002 EN 13043:2004/AC	40	100,00
Granulometría	G <sub>c</sub> 90/10		31,5	100,00
Forma de las partículas	≤10% (F <sub>10</sub> )		25	100,00
Densidad	≤2,70 (grs/cm <sup>3</sup> )		20	100,00
Porcentaje caras de fractura	C <sub>100/0</sub>		16	100,00
Finos	≤2% (f <sub>2</sub> )		14	100,00
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	<20% (LA <sub>20</sub> )		12,5	99,8
Resistencia al pulimento	>50% (PSV <sub>50</sub> )		10	51,4
Resistencia hielo-deshielo	Cumple		8	16,1
Cloruros	≤0,05%		6,3	3,5
Azufre total	<1%		4	1,5
Contaminantes Orgánicos Ligeros	Cumple		2	1,1
Absorción de agua	≤0,6 % (W <sub>24</sub> 1)		1	1,1
Reactividad álcali/carbonato	Cumple		0,063	1,1
Granulometría típica			G <sub>20/15</sub>	

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante por:

ANTONIO NOGALES CARRILLO



PUEBLA DE LA CALZADA A 9 DE ENERO DE 2018